

PRILOGA 1D

NAČRT ORGANIZACIJE GRADBIŠČA VARSTVO OKOLJA

obrazložiti je treba vsako posamezno alinejo, po potrebi se lahko dodajo grafične priloge

1. UKREPI NA GRADBIŠČU ZA VARSTVO OKOLJA

a. Prepovedano je prašne usedline odstranjevati s pihanjem, ter površine, prekrite s prašnimi usedlinami, čistiti s stisnjenim zrakom ali s suhim pometanjem.

opis ukrepa:

b. Prašne usedline je treba odstranjevati z vlažnim ali mokrim postopkom glede na stanje tehnike ali s sesalnim postopkom z uporabo primerne sesalnika za prah ali prašne usedline.

opis ukrepa:

c. Prah je treba vezati na vseh površinah, vključno z neutrjenimi gradbiščnimi cestami, z vzdrževanjem vlažnosti teh površin, na primer z avtomatsko vodenim ali ročnim vodnim škropljenjem.

opis ukrepa:

d. Premeščanje in pretovarjanje gradbenih odpadkov mora biti izvedeno z višine, ki ni večja od višine posod ali zabojnikov za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov. Če se tehnično ne da izogniti premeščanju in pretovarjanju gradbenih odpadkov z večjih višin na način iz prejšnjega stavka, je treba uporabiti padne cevi ali pokrite drče, dele padne cevi pa je treba z manšetami povezati neprepustno za emisijo prahu.

opis ukrepa:

e. Pri gradnji z gradbeno mehanizacijo ali drugimi napravami za obdelavo gradbenega materiala, kot na primer z rezalnimi ploščami ali brusilniki, mora biti zagotovljeno izvajanje ukrepov za zmanjševanje prašenja, kot so na primer omočenje, zajemanje oziroma odsesavanje prahu ali drug način odpraševanja.

opis ukrepa:

f. Pri odstranitvi objektov ali delov objektov je treba zaradi zmanjševanja prašenja rušenje ali razgradnjo objektov izvesti v velikih kosih, če je to tehnično možno.

opis ukrepa:	
g. Pri odstranitvi objektov ali delov objektov je treba zaradi zmanjševanja prašenja prah vezati z omočenjem.	
opis ukrepa:	
h. Pri odstranitvi objektov ali delov objektov je treba zaradi zmanjševanja prašenja uporabljati pokrove in zaporne stene za preprečevanje širjenja prahu.	
opis ukrepa:	
i. Pri odstranitvi objektov ali delov objektov je treba zaradi zmanjševanja prašenja preprečiti metanje ali premetavanje tramov, gradbenega pohištva in lahkih gradbenih elementov.	
opis ukrepa:	
j. Pri odstranitvi objekta z velikimi površinami in razstreljevanju večjega objekta, pri katerem ni mogoče izdelati pokrovov in zapornih sten, je treba predvideti primerno alternativno vezavo prahu, kot je na primer močno omočenje ali vodna zavesa.	
opis ukrepa:	
k. Transportni trakovi sipkih materialov morajo biti popolnoma pokriti, zaprti ali stalno omočeni z vodno meglico, uporabljati je treba majhne izstopne hitrosti transportnih sistemov.	
opis ukrepa:	
l. Na gradbišču je prepovedano gradbene odpadke z drugih gradbišč obdelovati s postopki drobljenja, lomljenja ali mletja, vključno z obdelavo gradbenih odpadkov v premičnih napravah.	
opis ukrepa:	
m. Zmanjševati je treba količino skladiščenega sipkega materiala.	
opis ukrepa:	
n. Na izvozih z gradbiščnih cest oziroma izvozih z gradbišč na javne površine je treba zagotoviti pranje koles in podvozij vozil.	
opis ukrepa:	

o. Gradbiščne ceste, ki se bodo uporabljale več kot 12 mesecev, morajo biti prevlečene z nosilno asfaltno ali drugo protiprašno podlago.

opis ukrepa:

p. Redno je treba čistiti utrjene gradbiščne ceste z učinkovitimi pometalnimi stroji, ki ne povzročajo prašenja, ali z mokrim čiščenjem.

opis ukrepa:

r. Za onesnažene in poškodovane javne površine je treba zagotoviti takojšnje čiščenje oziroma popravilo.

opis ukrepa:

s. Hitrost vozil je treba omejiti na največ 20 km/h.

opis ukrepa:

t. Sipki material je treba prekrivati ali zagotoviti zaprto skladiščenje.

opis ukrepa:

u. Obdelovanje s postopki drobljenja, lomljenja ali mletja z napravami je prepovedano, razen če so opremljene za zajem in čiščenje izstopnega zraka ali pa se na vseh transportnih trakovih ter na vstopnih in izstopnih odprtinah stalno uporabljajo samodejno vodene naprave, ki proizvajajo vodno meglico ali vodno zaveso, ali se voda uporablja v postopkih obdelave.

opis ukrepa:

v. V primeru razglašene čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka, ki jo izda Agencija Republike Slovenije za okolje, je na območju degradiranega okolja zaradi onesnaženega zraka prepovedano obdelovanje s postopki, določenimi v prejšnjem odstavku.

opis ukrepa:

z. Oskrbo delovnih strojev z gorivi ali mazivi in njihovo parkiranje je treba urediti tako, da je preprečeno uhajanje, izcejanje in izpuščanje teh snovi v okolje. Ob morebitnem uhajanju, izcejanju ali izpustu teh snovi se mora goriva in maziva zadržati in poskrbeti za njihovo varno odstranitev.

opis ukrepa:

x. Pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah in napravah, kadar se odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest, je treba upoštevati tudi določbe iz predpisa, ki ureja pogoje, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov ali vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest.

opis ukrepa:

y. Pri rekonstrukciji ali odstranitvi stavbe, ki je bila zgrajena v obdobju 1950-1980 ali je bila v tem obdobju rekonstruirana, je treba upoštevati tudi določbe iz predpisa, ki ureja odstranjevanje polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov.

opis ukrepa:

grafične priloge:

2. ZAHTEVE ZA GRADBENO MEHANIZACIJO IN DRUGE NAPRAVE, KI SO NA GRADBIŠČU

a. Na vidnem mestu motorja z notranjim izgorevanjem, vgrajenega v gradbeno mehanizacijo ali drugo napravo, ki je na gradbišču, mora biti pritrjena oznaka motorja. (1. odstavek 6. člena Uredbe o gradbiščih).

opis ukrepa:

b. Če se na velikem gradbišču uporablja gradbena mehanizacija ali druga naprava z vgrajenim motorjem na kompresijski vžig z izhodno močjo, večjo od 19 kW, se ta gradbena mehanizacija ali druga naprava lahko uporablja samo, če je za motorje podeljena EU homologacija stopnje IV ali višja.

opis ukrepa:

c. Pri gradnji, pri kateri nastaja emisija prahu, se mora uporabljati gradbena mehanizacija in druge naprave, ki so na delovnih odprtinah, izstopnih mestih in mestih nastajanja prahu opremljene za odsesavanje prahu ali zaprti viri prahu ali opremljene za vezavo prahu z omočenjem.

opis ukrepa:

d. Sipki material, ki se na gradbišče dovažajo ali z njega odvažajo, morajo biti v transportnih sredstvih pokriti ali zaprti ali zavarovani na kakšen drug način, ki onemogoča prašenje.

opis ukrepa:

e. Za obdelavo odpadkov v premični napravi na gradbišču je treba upoštevati vse zahteve iz predpisa, ki ureja obdelavo odpadkov v premičnih napravah.

opis ukrepa:

grafične priloge:

3. ZAHTEVE ZA PONOVRNO UPORABO NEONESNAŽENEGA DELA TAL IN DRUGEGA NARAVNO PRISOTNEGA MATERI

a. Neonesnažen del tal in drug naravno prisoten material, ki sta izkopana med gradbenimi deli, se morata v prvotnem stanju prednostno ponovno uporabiti za gradnjo na kraju, kjer sta bila izkopana.

opis ukrepa:	
--------------	--

b. Z nastalimi gradbenimi odpadki, vključno z izkopi, ki se ne uporabljajo v skladu s prejšnjim odstavkom, je treba ravati v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z gradbenimi odpadki.

opis ukrepa:	
--------------	--

c. Pri ravnanju z gradbenimi odpadki, ki vsebujejo azbest ali PCB, je treba upoštevati tudi določbe predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, ki vsebuje azbest, in predpisa, ki ureja odstranjevanje polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov.

opis ukrepa:	
--------------	--

d. Za ravnanje z drugimi odpadki, ki niso gradbeni odpadki in nastanejo na gradbišču, se uporabljajo predpisi s področja odpadkov.

opis ukrepa:	
--------------	--