

Ime predpisa:

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode – javna obravnava

Št. zadeve:

007-411/2020

Datum objave:

23. 10. 2020

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

23. 11. 2020

e-naslov:

gp.mop@gov.si

Obrazložitev:

Osnutek Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) je pripravljen na podlagi petega odstavka 101. člena, osmega odstavka 101.a člena in šestega odstavka 103. člena ter za izvrševanje 7. in 8. točke drugega odstavka 74. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE).

31. 12. 2020 poteče prehodno obdobje za odlagališča odpadkov, ki so lahko do tega datuma izvajala obratovalni monitoring podzemne vode na podlagi prvega odstavka 1. člena, 2. do 15. člena in drugega odstavka 19. člena ter priloge 1 in priloge 2 Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06 in 114/09). V izogib težavam in nejasnostim pri nadaljnjem izvajanju obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode za odlagališča odpadkov je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo nov pravilnik, ki bo nadomestil obstoječega. Nov pravilnik je nastajal hkrati s pripravo sprememb in dopolnitev Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18), tako da bodo odpravljene pomanjkljivosti in neusklajenosti dosedanjega Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 66/17, 4/18 in 77/19), s citirano uredbo, odpravljene pa bodo tudi ostale pomanjkljivosti in nejasnosti, ki so se izkazale pri izvajanju doslej veljavnega pravilnika.

V nadaljevanju so po posameznih členih pojasnjene posamezne spremembe in dopolnitve glede na doslej veljaven pravilnik, in sicer:

1. člen: določa vsebino pravilnika, ki se v izhodišču ne spreminja. Zaradi večje jasnosti sta sedaj v prvem odstavku združena prejšnji prvi in drugi odstavek. Dopolnjen je sklic na Direktivo Sveta 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih, ker je bila 30. maja 2018 spremenjena. Dodano je, da ta pravilnik za obratovalni monitoring stanja podzemne vode med drugim določa tudi merila za izbor merilnih mest oziroma mest vzorčenja, pri vrednotenju pa gre za vrednotenje analiz in vpliva.
2. člen: določa uporabo tega pravilnika, pri čemer prvi in drugi odstavek ostajata nespremenjena.
Črtan je tretji odstavek, ker gre za določbo, ki vsebinsko ne sodi v ta predpis.
Dodan je nov četrti odstavek, s katerim je dana podlaga, da se ta pravilnik smiselno uporablja tudi pri izvajanju monitoringa učinkov izvedenih ukrepov odprave posledic čezmerne obremenitve okolja na območju degradiranega okolja ali v primeru okoljske nesreče, če gre za izvajanje monitoringa učinkov izvedenih ukrepov, za katere je zavezanec.
3. člen: dopolnjen je pomen posameznih izrazov, dodani pa so tudi novi izrazi, in sicer:
 - dopolnjen je pomen ciljne hidrogeološke cone,
 - dodan je izraz indikativni parametri podzemne vode, katerih pomen je določen v prepisu, ki ureja odlagališča odpadkov,
 - dodani so izrazi za mejo določljivosti, mejo zaznavnosti in merilno negotovost ter pojasnjen njihov pomen,
 - dopolnjen je pomen za merilno mesto, če gre za kraško jamo,
 - zaradi uskladitve s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov, je dopolnjen pomen osnovnih parametrov podzemne vode,
 - dodan je izraz za srednji pretok vodotoka in dodan njegov pomen,
 - dodan je izraz za vplivno območje naprave in dodan njegov pomen,
 - dopolnjen je pomen zavezanca.
4. člen: določa obseg obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, pri čemer je dopolnjena samo 2. točka prvega odstavka, kjer je za opazovalne vrtine dodana globina.
5. člen: glede določanja merilnih mest prvih pet odstavkov ostaja nespremenjenih.
V šestem odstavku je dodano, da se sprememba lokacije posameznega merilnega mesta ali določitev enega ali več dodatnih merilnih mest določi s spremembo okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi vloge zavezanca.

V sedmem odstavku je dodana zahteva, da morajo biti skupna merilna mesta za več naprav v predlogu programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz 13. člena tega pravilnika za vsako od teh naprav strokovno utemeljena in obrazložena.

V osmem odstavku je dodan kriterij, da se v kraških vodonosnikih merilna mesta z izvedbo opazovalnih vrtin ne določijo, če zaradi tega nastanejo nesorazmerno visoki stroški in posledično s hidrogeološkega vidika niso pričakovani smiselni rezultati obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode.

6. člen: glede ureditve merilnega mesta je dopolnjena druga alineja prvega odstavka, in sicer mora biti omogočena izvedba meritev ter vzorčenja iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.

Drugi odstavek ostaja nespremenjen.

Dopolnjen je tudi tretji odstavek, kjer se od zavezanca zahteva, da zagotovi redno vzdrževanje vsakega merilnega mesta in preveri njegovo ustreznost ob vsakem vzorčenju ter ugotovi potrebo po morebitnem čiščenju ali sanaciji poškodovanega ali dotrajanega merilnega mesta ali gradnji novega merilnega mesta.

7. člen: določa parametre obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, ki se določijo v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi predloga izvajalca obratovalnega monitoringa, odvisno od tega, za kaj se obratovalni monitoring stanja podzemne vode sploh zahteva in sicer ločeno za ugotavljanje vpliva:

- odvajanja odpadnih voda na stanje podzemne vode,
- izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega na stanje podzemne vode,
- odstranjevanja tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida na stanje podzemne vode,
- odlaganja odpadkov na odlagališčih na stanje podzemne vode in tudi
- izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprav, ki niso naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Zaradi uskladitve z uredbo, ki ureja odlagališča odpadkov, je spremenjen četrti odstavek, ki sedaj določa, da obratovalni monitoring stanja podzemne vode zaradi ugotavljanja vpliva odlaganja odpadkov na odlagališčih na stanje podzemne vode vključuje monitoring osnovnih parametrov podzemne vode iz druge alineje 14. točke 3. člena tega pravilnika in indikativnih parametrov podzemne vode, pri čemer je osnovni parameter podzemne vode lahko tudi indikativni parameter.

Dosedanji peti odstavek je v celoti črtan, ker so vsebine sedaj v spremenjenem četrtem odstavku.

Dosedanji šesti odstavek, sedaj peti odstavek, ostaja nespremenjen, v dosedanjem sedmem odstavku, ki je sedaj šesti odstavek, pa so popravljeni sklici.

Dosedanji osmi odstavek, sedaj sedmi odstavek, je popravljen tako, da je usklajen s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov, in se nanaša na način določitve predloga indikativnih parametrov podzemne vode.

V dosedanjem devetem odstavku, sedaj osmi odstavek, so popravljeni sklici.

Dodan je nov deveti odstavek, ki določa, da se v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovalni monitoring stanja podzemne vode iz prvega, drugega, tretjega in petega odstavka tega člena kot parametri obratovalnega monitoringa stanja podzemne poleg parametrov iz prvega, drugega, tretjega in petega odstavka tega člena določijo tudi osnovni parametri podzemne vode iz prve alineje 14. točke 3. člena tega pravilnika. Ti osnovni parametri niso predmet vrednotenja v skladu z 10. členom tega pravilnika, razen v primeru, če se z osnovnim prametrom spremlja katera od zadevnih nevarnih snovi iz osmega odstavka tega člena.

Deseti odstavek ostaja nespremenjen.

8. člen: glede pogostosti in časa vzorčenja je spremenjen drugi odstavek, ki sedaj določa, da se gladine podzemne vode merijo z ročnimi merilniki, če gre za vodonosnike, ki niso vodonosniki iz prvega odstavka tega člena, obakrat sočasno z meritvami parametrov iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena.

Za sedmim odstavkom je dodan nov osmi odstavek, ki določa, da se v okoljevarstvenem dovoljenju za posameznega zavezanca na skupnih merilnih mestih lahko določi sočasno vzorčenje in meritve parametrov v podzemni vodi, če so ta merilna mesta določena v skladu s sedmim odstavkom 5. člena tega pravilnika.

V celoti je bil črtan dosednji deseti odstavek zaradi uskladitve s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov.

V dosedanjem devetem odstavku, sedaj deseti odstavek, je zaradi večje jasnosti dodano besedilo »v podzemni vodi«.

Dodan je nov trinajsti odstavek, ki določa, da je treba meritve iz prvega odstavka tega člena preveriti z ročnimi kontrolnimi meritvami ter preveriti delovanje avtomatskih merilnikov najmanj enkrat letno.

Urejeno je tudi preštevilčenje odstavkov glede na nastale spremembe tega člena.

9. člen: vzorčenje in analizne metode so predmet največjih sprememb. Dodan je nov prvi odstavek, ki določa, da je treba ob vsakem vzorčenju na merilnem mestu, ki je vključen v obratovalni monitoring stanja podzemne vode, izvesti meritve iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.

V dosedanjem prvem odstavku, sedaj drugi odstavek, so združene zahteve dosedanjega prvega in drugega odstavka, pri čemer je glede metod za vzorčenje, prevoz, shranjevanje in ravnanje z vzorci podzemne vode narejen sklic na standarde, ki so določeni s predpisom, ki ureja monitoring podzemnih voda.

Tretji odstavek ostaja nespremenjen.

V četrtem odstavku je dodana beseda »evropskimi«.

Peti in šesti odstavek ostajata nespremenjena.

Spremenjen sedmi odstavek ureja skupinske parametre, ki se analizirajo z isto analizno metodo (npr. kovine, policiklični aromatski ogljikovodiki, triazinski pesticidi in njihovi metaboliti, organoklorni pesticidi, fenolne spojine, dioksini in dioksinom podobne spojine), pri čemer standardi kakovosti oziroma vrednosti praga oziroma mejne vrednosti za kemijske parametre iz petega in šestega odstavka tega člena obstajajo. V tem primeru mora biti analiza metoda akreditirana v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali drugim enakovrednim evropskim ali mednarodno priznanim standardom za vsaj en parameter posamezne skupine.

Dodani so novi osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek.

Novi osmi odstavek določa, kako ravnati v primeru, ko za posamezni parameter standardi kakovosti oziroma vrednosti praga oziroma mejne vrednosti za kemijske parametre iz petega in šestega odstavka tega člena obstajajo, analizne metode, ki ustrezajo zahtevam glede merilne negotovosti in meje določljivosti iz petega in šestega odstavka tega člena, pa niso na voljo. V tem primeru se za analizo takega posameznega parametra uporabi analizna tehnika, ki ne povzroča nesorazmerno visokih stroškov, pri čemer mora biti uporabljena metoda validirana in dokumentirana v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali drugim enakovrednim evropskim ali mednarodno priznanim standardom.

Novi deveti odstavek se uporabi v primeru, če za posamezen parameter standardi kakovosti oziroma vrednosti praga oziroma mejne vrednosti za kemijske parametre iz petega in šestega odstavka tega člena niso določeni, in ta parameter ni akreditiran. V tem primeru je treba analizno metodo validirati in dokumentirati v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali drugim enakovrednim evropskim ali mednarodno priznanim standardom.

Novi deseti odstavek se uporabi v primeru, če gre za parametre, ki so redke umetne organske spojine in zanje standardi kakovosti oziroma vrednosti praga oziroma mejne vrednosti za kemijske parametre iz petega in šestega odstavka tega člena ne obstajajo. V teh primerih se lahko uporabi analizna metoda, ki omogoča le identifikacijo. Vendar pa, če je taka umetna organska spojina z identifikacijo potrjena, je treba za analizo parametra uporabiti analizno metodo, ki je validirana in dokumentirana v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali drugim enakovrednim evropskim ali mednarodno priznanim standardom.

Novi enajsti odstavek določa, da morajo biti v predlogu programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz 13. člena tega pravilnika, poročilu o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode in posnetku ničelnega stanja uporabljene analizne metode iz tega člena strokovno utemeljene in obrazložene ter merilne metode opisane.

10. člen: določa vrednotenje analiz in vpliva, pri čemer je sedaj v tem členu za odlagališča odpadkov vrednotenje analiz in vpliva povzeto iz Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06 in 114/09), s čimer je zagotovljena kontinuiteta doslej vzpostavljenih obratovalnih monitoringov stanja podzemne vode na odlagališčih odpadkov in primerljivost analiz in vplivov.

V prvem odstavku je dodano besedilo »iz 7. člena tega pravilnika«.

Drugi odstavek ostaja nespremenjen.

Za drugim odstavkom je dodan nov tretji odstavek, ki določa, kako se izračuna sprememba vsebnosti posameznega parametra, če gre za odlagališča odpadkov.

Dosedanji tretji odstavek, sedaj četrti odstavek, je dopolnjen s pravilnim sklicem na izračune iz drugega in tretjega odstavka tega člena, dodano pa je tudi, da je treba upoštevati merilno negotovost iz prve alineje petega odstavka prejšnjega člena.

V dosedanjem četrtem odstavku, sedaj peti odstavek, so popravljeni sklici na drugi oziroma tretji odstavek tega člena.

Dosedanji peti odstavek, sedaj šesti odstavek, in dosedanji šesti odstavek, sedaj sedmi odstavek, ostajata nespremenjena.

Za dosedanjim sedmim odstavkom so zaradi uskladitve s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov, dodani novi osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek.

Novi osmi odstavek določa, da se pri odlaganju odpadkov na odlagališčih poleg spremembe vsebnosti posameznega parametra iz tretjega odstavka tega člena določi tudi opozorilna sprememba za vsak posamezen parameter obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov.

Novi deveti odstavek določa, da se opozorilna sprememba posameznega parametra iz prejšnjega odstavka v programu obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode določi za vsak parameter, vključen v obratovalni monitoring stanja podzemne vode, in se izračuna kot opozorilna vrednost razmerja med izmerjeno spremembo vrednosti koncentracije posameznega parametra in vrednostjo koncentracije istega parametra v podzemni vodi, v kateri ni zaznanih posledic zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, in sicer po enačbi iz tretjega odstavka tega člena.

Novi deseti odstavek določa, kako se opozorilna sprememba za posamezni parameter iz prejšnjega odstavka izračuna.

Novi enajsti odstavek navaja merila, ki jih je treba upoštevati pri izračunu iz prejšnjega odstavka upoštevati.

11. člen: prvi odstavek, ki ostaja nespremenjen in drugi odstavek, v katerem je dodan sklic, določata, kdo mora izdelati poročilo o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode in za katero obdobje.

V tretjem odstavku so dodane dodatne vsebine poročila, in sicer:

- v 1. točki je treba navesti tudi osebe, ki so odgovorne za pripravo posameznih vsebin poročila,
- v 2. točki je treba sedaj navesti tudi podatke o podizvajalcih (firma in sedež pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika), v kolikor so ti vključeni v izvajanje obratovalnega monitoringa, z navedbo oseb, odgovornih za pripravo posameznih vsebin poročila,
- 3. točka ostaja enaka kot dosedanja 2. točka,
- 4. točka ostaja enaka kot dosedanja 3. točka,
- v 5. točki (dosedanja 4. točka) so zahtevani rezultati meritev iz 1., 2., 4., 5. in 6. točke prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, vključno z interpretacijo teh rezultatov oziroma meritev,
- v 6. točki (dosedanja 5. točka) je bolj natančno določeno katere vrste meritev in kateri obseg parametrov je treba navesti in jih strokovno obrazložiti,
- 7. točka ostaja enaka kot dosedanja 6. točka,
- 9. točka ostaja enaka kot dosedanja 8. točka,
- dosedanja 9. točka je črtana,
- v 10. točki so bolj natančno določene zahteve glede uporabljenih analiznih metod in merilni opremi ter merilni negotovosti in meji določljivosti uporabljenih analiznih metod, da se zagotovi primerljivost analiznih metod za ves čas izvajanja obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, vključno s posnetkom ničelnega stanja, če je ta posnetek zahtevan,
- v 11. točki so dodane zahteve za odlagališča odpadkov,
- v 12. členu so zahtevani podatki o vrednotenju, pri čemer je treba za odlagališča odpadkov dodati tudi vrednotenje sprememb vsebnosti parametrov v podzemni vodi glede na opozorilne spremembe, določene za te parametre,
- v 13. točki so zahtevani podatki in obrazložitve o ugotovitvah o stanju podzemne vode ter prostorskih in časovnih trendih,

- v 14. točki je treba podati sklepne ugotovitve z oceno trenda slabšanja ali izboljševanja stanja podzemne vode in
- v 15. točki so zahtevani podatki o kontaktnih osebah izvajalca obratovalnega monitoringa in podizvajalcev, v kolikor so bili ti vključeni v izvajanje obratovalnega monitoringa, odgovornih za pripravo posameznih vsebin poročila, za zagotavljanje dodatnih informacij glede vzorčenja podzemne vode ter interpretacijo podatkov o vzorčenju in rezultatih analize podzemne vode.

Deloma je spremenjen četrti odstavek, da ni nepotrebnega podvajanja z 2. členom tega pravilnika.

V petem odstavku so odpravljena podvajanja z zahtevami iz tretjega odstavka tega člena, dodana je zahteva, da je treba priložiti podatke o preveritvah delovanja avtomatskih merilnikov iz 8. člena tega pravilnika, bolj jasno je določena zahteva glede strokovnih utemeljitev in obrazložitve morebitnega predloga nadomestnega merilnega mesta glede na ugotovitve iz prejšnje točke ali dodatnih merilnih mest iz šestega odstavka 5. člena tega pravilnika.

V šestem odstavku je dodano besedilo, da zavezanec poročilo pošlje »na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje«.

Dosedanji sedmi odstavek je zaradi dopolnitve šestega odstavka črtan.

12. člen: nanaša se na hrambo podatkov in poročil in ostaja v celoti nespremenjen.

13. člen: določa osnove za določitev programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode

Prvi odstavek ostaja nespremenjen,

V drugem, tretjem in četrtem odstavku je na koncu dodano besedilo, iz katerega je razvidno, na katere dokumente oziroma na poglavja iz teh dokumentov je treba navesti sklice. Dopolnitev je narejena z namenom, da se v predlogu programa ne podvajajo vsebine, ki so že vsebovane v drugih dokumentih in ustrezajo zahtev iz priloge tega pravilnika.

Dodan je nov šesti odstavek zaradi uskladitve s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov, in ki določa, da mora predlog programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz prvega odstavka tega člena, ki vključuje tudi program ukrepov v primeru presežanja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode iz predpisa, ki ureja odlagališča odpadkov, pred začetkom izvajanja obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode potrditi ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja, če gre za obratovalni monitoring stanja podzemne vode zaradi ugotavljanja vpliva iz četrte alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.

14. člen: nanaša se na pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode in ostaja nespremenjen.

15. člen: tehnični pogoji za pridobitev pooblastila

V 2. točki prvega odstavka so tehnični pogoji za pridobitev pooblastila spremenjeni zaradi uskladitve s spremembami 9. člena tega pravilnika.

V drugem odstavku je dodana zahteva, da mora biti oseba usposobljena za izpolnjevanje zahtev iz priloge tega pravilnika, v 4. točki pa je bila črtana zahteva glede referenc, ki se nanašajo na stanje in monitoring kemijskega stanja podzemne vode.

Črtan je bil tretji odstavek, ker gre za vsebino, ki ni predmet urejanja s tem pravilnikom.

16. člen: določa vlogo za pridobitev pooblastila

Prvi odstavek ostaja nespremenjen.

Drugi in tretji odstavek sta spremenjena glede na spremembe tretjega odstavka prejšnjega člena.

17. člen: določa podrobnejše razloge za odvzem pooblastila. Črtano je besedilo v prvi alineji, ki se je nanašalo na programe medlaboratorijskega primerjalnega preskušanja, ki jih za pooblaščenca izvajalce obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode organizira ministrstvo. Dodana je nova alineja, kjer je določen dodaten razlog za odvzem pooblastila, in sicer če pooblaščenec izvajalec obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode več kot dvakrat izvede obratovalni monitoring ali posnetek ničelnega stanja podzemne vode izven obsega pooblastila iz 14. člena tega pravilnika.

Prehodne in končni določbi:

18. člen: na novo je določena veljavnost pooblastil

19. člen: določeno je, da se posnetek ničelnega stanja, ki je bil izdelan do uveljavitve tega pravilnika v skladu s 4. točko priloge Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 53/15, 66/17, 4/18 in 77/19), šteje za posnetek ničelnega stanja v skladu s tem pravilnikom.
20. člen: program obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, določen v okoljevarstvenem dovoljenju, izdanem pred uveljavitvijo tega pravilnika, oziroma predlog programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, izdelan do uveljavitve tega pravilnika v skladu s 13. členom Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 53/15, 66/17, 4/18 in 77/19), se štejeta za program obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode v skladu s tem pravilnikom.
21. člen: določeno je, kako se upoštevajo obstoječa merilna mesta in mesta vzorčenja
22. člen: določeno je, da se poročilo o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode za odlagališča, izdelano do 31. 3. 2021 v skladu z določbami 15. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaženja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06 in 114/09), šteje za poročilo o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode v skladu s tem pravilnikom.
23. člen: določa, da se postopki za pridobitev ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in postopki za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, končajo v skladu s tem pravilnikom.
24. člen: določa prenehanje veljavnosti Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 53/15, 66/17, 4/18 in 77/19).
25. člen: določa začetek veljavnosti tega pravilnika, ki je petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prologa:

V prilogi so bili zaradi večje jasnosti dodani naslovi posameznih vsebinskih sklopov in besedilo usklajeno glede na spremembe posameznih členov.

Na podlagi petega odstavka 101. člena, osmega odstavka 101.a člena in šestega odstavka 103. člena ter za izvrševanje 7. in 8. točke drugega odstavka 74. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) minister za okolje in prostor izdaja

PRAVILNIK o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (vsebina)

(1) Ta pravilnik zaradi ugotavljanja vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču v skladu z Direktivo Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L št. 182 z dne 16. 7. 1999, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo (EU) 2018/850 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, str. 100) in zaradi ugotavljanja vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprave v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L št. 334 z dne 17. 12. 2010, str. 17), zadnjič popravljeno s Popravkom Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L št. 158 z dne 19. 6. 2012, str. 25) za obratovalni monitoring stanja podzemne vode določa obseg, merila za izbor merilnih mest oziroma mest vzorčenja in parametrov, metodologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja vzorcev, vrednotenje analiz in vpliva, vsebino programa in poročila ter način in obliko evidentiranja in sporočanja podatkov o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode.

(2) Ta pravilnik določa tudi tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec obratovalnega monitoringa za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, in podrobnejše razloge za odvzem pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode.

2. člen (uporaba)

(1) Ta pravilnik se uporablja za obratovalni monitoring stanja podzemne vode zaradi ugotavljanja vpliva:

- odvajanja odpadnih voda na stanje podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
- izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprave v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega,
- odstranjevanja tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in odstranjevanje odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, in
- odlaganja odpadkov na odlagališču v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov.

(2) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na odvajanje odpadne vode iz naprave, se uporabljajo tudi glede odvajanja odpadnih voda iz odlagališča, razen če ta pravilnik določa drugače.

(3) Ta pravilnik se uporablja tudi za obratovalni monitoring stanja podzemne vode zaradi ugotavljanja vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprav, ki niso naprave iz druge alineje prvega odstavka tega člena, če je zanje predpisano spremljanje vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprav na stanje podzemne vode.

(4) Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi pri izvajanju monitoringa učinkov izvedenih ukrepov odprave posledic čezmerne obremenitve okolja na območju degradiranega okolja ali v primeru okoljske nesreče, če gre za izvajanje monitoringa učinkov izvedenih ukrepov, za katere je zavezan zavezanec.

3. člen (izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:

1. ciljna hidrogeološka cona je prostorsko opredeljen del litostratigrafskih enot, v katerih zaradi posrednega vnosa ali morebitnega otekanja ali izpuščanja ali uhajanja onesnaževal iz naprave lahko pride do onesnaženja podzemne vode, in v kateri se ugotavlja vpliv morebitnega onesnaževanja podzemne vode;
2. indikativni parametri podzemne vode so indikativni parametri v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov;
3. izcedna voda je izcedna voda v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov;
4. izlužek je raztopina, pridobljena z laboratorijskim preizkusom izluževanja;
5. izvajalec obratovalnega monitoringa je oseba, ki je vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode in ima pooblastilo iz 14. člena tega pravilnika;
6. meja določitljivosti je najnižja koncentracija parametra, ki se lahko določi s sprejemljivo ravno natančnosti;
7. meja zaznavnosti je najnižja vrednost parametra, ki se jo lahko izmeri z navedeno analizo metodo;
8. merilna negotovost je območje povezano z rezultatom meritev in označuje raztros vrednosti, ki jih je mogoče upravičeno pripisati vrednosti merjenega parametra;
9. merilno mesto je mesto, kjer se odvzemajo vzorci podzemne vode za izvajanje meritev za spremljanje parametrov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode ter je lahko:
 - opazovalna vrtina ali
 - izvir, vodnjak, kraška jama s stalnim pretokom podzemne vode ali brezno z vodo;
10. mesto vzorčenja je mesto vzorčenja na vodotoku, namenjeno ugotavljanju stanja površinske vode, ki napaja podzemno vodo na območju naprave ali njenem vplivnem območju;
11. območje naprave so zemljiške parcele, na katerih je naprava in se opravljajo druge z napravo neposredno tehnično povezane dejavnosti;
12. odlagališče je odlagališče v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov;
13. opazovalna vrtina je vrtina, izvrtana v tla in opremljena za izvajanje meritev in vzorčenja podzemne vode iz 4. člena tega pravilnika;
14. osnovni parametri podzemne vode so:
 - celotni organski ogljik, hidrogenkarbonat, amonij, nitrit, nitrat, sulfat, klorid, fluorid, skupni fosfor, natrij in kalij, če gre za obratovalni monitoring stanja podzemne vode zaradi ugotavljanja vpliva iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ter v primerih iz tretjega in četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika;
 - osnovni parametri v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov, če gre za obratovalni monitoring stanja podzemne vode zaradi ugotavljanja vpliva iz četrte alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika;
15. pomemben in stalno naraščajoči trend onesnaženja je trend onesnaženja v skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda;
16. posredno odvajanje v podzemno vodo je posredno odvajanje v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
17. srednji pretok vodotoka je srednji pretok v skladu s predpisom, ki ureja kriterije za določitev ter način spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka;

18. terenske meritve na merilnem mestu so meritve temperature zraka, temperature podzemne vode, električne prevodnosti, pH, redoks potencial, motnosti, barve in vsebnosti kisika na merilnem mestu, in so izmerjene neposredno na terenu;
19. vnos onesnaževal v podzemno vodo je vnos onesnaževal v skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda;
20. vplivno območje naprave je območje, na katerem je mogoče pričakovati, da bo obratovanje naprave povzročilo onesnaževanje podzemne vode in posledično vpliv na okolje;
21. zadevna nevarna snov je zadevna nevarna snov v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega;
22. zavezanec je povzročitelj obremenitve, če mora kot upravljavec naprave iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vodo in javno kanalizacijo, naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, naprave za odstranjevanje odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in odstranjevanje odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, ali kot upravljavec odlagališča iz predpisa, ki ureja odlagališča odpadkov, v skladu s predpisi iz te točke zagotavljati obratovalni monitoring stanja podzemne vode. Zavezanec je tudi upravljavec naprave iz tretjega odstavka prejšnjega člena.

II. OBSEG IN PARAMETRI OBRATOVALNEGA MONITORINGA

4. člen

(obseg obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode)

(1) Obratovalni monitoring stanja podzemne vode obsega:

1. merjenje gladine podzemne vode,
2. merjenje globine in prehodnosti opazovalne vrtine,
3. predčrpanje vode iz opazovalne vrtine,
4. merjenje količine predčrpane vode,
5. merjenje količine odvzetega vzorca,
6. terenskem meritve,
7. vzorčenje podzemne vode,
8. pripravo, prevoz in shranjevanje vzorcev,
9. pripravo vzorcev v laboratoriju, merjenje in analizo odvzetih vzorcev,
10. vrednotenje rezultatov analiz in vpliva glede na posamezne parametre, ki so predmet obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, in
11. izdelavo poročila o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode.

(2) Obratovalni monitoring stanja podzemne vode zaradi ugotavljanja vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču poleg aktivnosti iz prejšnjega odstavka obsega tudi oceno hitrosti toka podzemne vode na merilnih mestih in meritve hidroloških parametrov na mestu vzorčenja, in sicer vodostaja ali pretoka vodotoka.

(3) Meritev vodostaja ali pretoka vodotoka iz prejšnjega odstavka ni treba izvajati, če se te meritve na mestu vzorčenja iz prejšnjega odstavka izvajajo v okviru obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja površinskih voda, ali če se podatki o teh hidroloških parametrih na mestih vzorčenja iz tega pravilnika spremljajo v okviru hidrološkega monitoringa, ki ga zagotavlja država.

5. člen

(določitev merilnih mest)

(1) Merilna mesta se določijo tako, da omogočajo:

- pregled stanja podzemne vode brez vpliva delovanja zavezanca na stanje podzemne vode in
- zaznavo vplivov na stanje podzemne vode zaradi delovanja zavezanca.

(2) Merilna mesta za obratovalni monitoring stanja podzemne vode iz prve alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se določijo tako, da zagotavljajo podatke o koncentraciji onesnaževal v podzemni vodi z najmanj:

- enega merilnega mesta na dotoku podzemne vode na mesto posrednega odvajanja odpadne vode in
- enega merilnega mesta na odtoku podzemne vode z mesta posrednega odvajanja odpadne vode, vendar znotraj vplivnega območja nameravanega odvajanja odpadne vode, določenega v dokumentaciji, priloženi vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, če gre za posredno odvajanje v podzemno vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(3) Merilna mesta za obratovalni monitoring stanja podzemne vode iz druge, tretje in četrte alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se določijo tako, da zagotavljajo podatke o vsebnosti onesnaževal v podzemni vodi z najmanj:

- enega merilnega mesta na dotoku podzemne vode na območje naprave in
- dveh merilnih mest na območju odtoka podzemne vode z območja naprave.

(4) Poleg merilnih mest iz drugega in tretjega odstavka tega člena se za vzorčenje in meritve parametrov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode izberejo tudi mesta vzorčenja na vodotoku, če ta na območju naprave ali na njenem vplivnem območju napaja podzemno vodo. Če podzemna voda na območju naprave ali na njenem vplivnem območju napaja površinske vode, se uporabljajo določbe predpisa, ki ureja obratovalni monitoring stanja površinskih voda.

(5) Merilna mesta za obratovalni monitoring stanja podzemne vode in mesta vzorčenja iz prejšnjega odstavka se določijo v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi predloga programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz 13. člena tega pravilnika, ki ga izdelava izvajalec obratovalnega monitoringa. Predlog določitve merilnih mest in mest vzorčenja mora biti strokovno utemeljen in obrazložen.

(6) Sprememba lokacije posameznega merilnega mesta ali določitev enega ali več dodatnih merilnih mest se določi s spremembo okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi vloge zavezanca, če iz poročila o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode izhaja, da na podlagi merilnih mest iz drugega in tretjega odstavka tega člena ali mest vzorčenja iz četrtega odstavka tega člena ni mogoče prepoznati odtekanja ali nenadzorovanega izpuščanja ali uhajanja onesnaževal v podzemno vodo, ali če je to potrebno zaradi povečanja zanesljivosti rezultatov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode. Predlog spremembe lokacije posameznega merilnega mesta ali predlog dodatnega merilnega mesta mora biti v poročilu o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode strokovno utemeljen in obrazložen v ločenem poglavju s smiselnim upoštevanjem zahtev iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika, če gre za obratovalni monitoring stanja podzemne vode zaradi ugotavljanja vpliva iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, oziroma mora biti poročilu o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode priložena hidrogeološka raziskava, če gre za ugotavljanje vpliva iz četrte alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, izdelana na podlagi zahtev iz 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 3. in 4. točke priloge tega pravilnika.

(7) Če na območju obratuje več naprav (npr. v sklopu kompleksnih industrijskih objektov ali industrijskih con), se v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje posamezne od teh naprav merilna mesta za vzorčenje in meritve parametrov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode lahko določijo tako, da je merilno mesto ene od teh naprav hkrati merilno mesto katere koli druge od teh naprav, kar mora biti v predlogu programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz 13. člena tega pravilnika za vsako od teh naprav strokovno utemeljeno in obrazloženo.

(8) Ne glede na tretji odstavek tega člena se za naprave iz druge in četrte alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika in tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika merilna mesta z izvedbo opazovalnih vrtin v kraških vodonosnikih ne določijo, kjer se podzemna voda nahaja globlje od 50 metrov oziroma zaradi izvedbe merilnih mest nastanejo nesorazmerno visoki stroški, če gre za merilna mesta, ki so opazovalne vrtine, in posledično v obeh primerih s

hidrogeološkega vidika niso pričakovani smiselni rezultati obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode. Za obratovalni monitoring stanja podzemne vode se v teh primerih:

- določijo merilna mesta, kot so izvir, vodnjak, kraška jama s stalnim pretokom podzemne vode ali brežno, ali
- določi posredno ugotavljanje vplivov (npr. z vodno bilanco na območju naprave in uporabo modelov transporta onesnaževal skozi nenasičeno cono v podzemno vodo ter oceno vsebnosti onesnaževal v izcedni in odpadni vodi ali katero koli drugo računsko metodo), če so merilna mesta iz prejšnje alineje tako oddaljena, da lahko pride do razredčenja onesnaževal in zato do nerealnih rezultatov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode).

(9) V predlogu programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz 13. člena tega pravilnika morajo biti izbor merilnih mest oziroma razlogi za morebitno opustitev merilnih mest in način posrednega ugotavljanja vplivov iz prejšnjega odstavka strokovno utemeljeni in obrazloženi.

(10) Ne glede na tretji odstavek tega člena se merilna mesta z izvedbo opazovalnih vrtin v vodonosnikih, ki so na območju naprave prekriti z zveznimi zelo slabo prepustnimi geološkimi plastmi, ki imajo vrednost koeficienta prepustnosti manjšo od $1 \cdot 10^{-8}$ m/s in je debelina plasti s takimi lastnostmi večja od 3 m, ne določijo. Prepustnost in debelina slabo prepustnih geoloških plasti se morata dokazati s podatki iz meritev na območju naprave na najmanj treh lokacijah na podlagi sondažnega izkopa, sondažne vrtine, laboratorijske meritve prepustnosti ali nalivalnega ali črpalnega poskusa. V predlogu programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz 13. člena tega pravilnika mora biti izbor merilnih mest oziroma razlog za morebitno opustitev merilnih mest strokovno utemeljen in obrazložen, strokovno utemeljeni in obrazloženi morajo biti tudi podatki iz meritev prepustnosti in debeline slabo prepustnih geoloških plasti na območju naprave.

6. člen (ureditev merilnega mesta)

(1) Zavezanec mora urediti stalno merilno mesto, ki je:

- lahko dostopno (peš ali z avtomobilom) in očiščeno (npr. odstranitev zarasti, odstranitev oziroma preprečitev odlaganja materiala) ter označeno in
- zavarovano pred poškodbami.

(2) Merilno mesto mora biti oblikovano in opremljeno tako, da je:

- zaradi varnosti izvajalca obratovalnega monitoringa zagotovljen dostop po jašku z lestvijo ali po stopnicah in s prostorom na dnu, če je merilno mesto v jašku, v katerem zaradi njegove globine merilne opreme ni mogoče namestiti z vrha;
- omogočena namestitvev opreme za odvzem vzorcev in izvedba meritev ter vzorčenja iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika;
- opazovalna vrtina opremljena s piezometričnimi cevmi najmanjšega svetlega premera 100 mm, ki morajo biti iz materiala, ki ne vpliva na zanesljivost vzorčenja in kakovost podzemne vode;
- opazovalna vrtina opremljena s filtrskimi cevmi, ki glede na hidrogeološke razmere zagotavljajo dotok v zacevljeni del merilnega mesta. Velikost filtrskih rež mora biti izbrana glede na tip vodonosnih plasti. Predlog opremljenosti opazovalne vrtine mora biti v programu obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz 13. člena tega pravilnika strokovno utemeljen in obrazložen;
- dno opazovalne vrtine zaprto s čepom in na dnu izveden usedalnik;
- opazovalna vrtina tehnično izvedena tako, da se prepreči dotok s površine v opazovalno vrtino, in zaščitena s kapo.

(3) Zavezanec mora zagotoviti redno vzdrževanje vsakega merilnega mesta in preveritev njegove ustreznosti ob vsakem vzorčenju ter ugotoviti potrebo po morebitnem čiščenju ali sanaciji poškodovanega ali dotrajanega merilnega mesta ali gradnji novega merilnega mesta.

7. člen
(parametri obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode)

(1) Obratovalni monitoring stanja podzemne vode zaradi ugotavljanja vpliva odvajanja odpadnih voda na stanje podzemne vode vključuje monitoring parametrov onesnaženosti, s katerimi se izraža emisija snovi in toplote in so za napravo, ki je predmet obravnave, vključeni v obratovalni monitoring odpadne vode na podlagi predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda ter pogoje za njegovo izvajanje.

(2) Obratovalni monitoring stanja podzemne vode zaradi ugotavljanja vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, vključuje monitoring parametrov zadevnih nevarnih snovi, za katere je verjetno, da bodo najdene na območju naprave, ob upoštevanju možnosti onesnaženja podzemne vode na območju naprave, določenih v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

(3) Če gre za obratovalni monitoring stanja podzemne vode zaradi ugotavljanja vpliva odstranjevanja tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida na stanje podzemne vode, je treba v predlog parametrov iz prvega in drugega odstavka tega člena vključiti najmanj monitoring parametrov onesnaženosti, s katerimi se izraža emisija snovi in toplote in so za napravo za proizvodnjo titanovega dioksida vključeni v obratovalni monitoring tekočih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in odstranjevanje odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida.

(4) Obratovalni monitoring stanja podzemne vode zaradi ugotavljanja vpliva odlaganja odpadkov na odlagališčih na stanje podzemne vode vključuje monitoring osnovnih parametrov podzemne vode iz druge alineje 14. točke 3. člena tega pravilnika in indikativnih parametrov podzemne vode, pri čemer je osnovni parameter podzemne vode lahko tudi indikativni parameter.

(5) Obratovalni monitoring stanja podzemne vode zaradi ugotavljanja vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprav, ki niso naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in ne gre za dejavnost iz četrtega odstavka tega člena, vključuje monitoring parametrov, ki jih predlaga izvajalec obratovalnega monitoringa na podlagi analize tehnološkega postopka in pričakovanih vsebnostih onesnaževal v odpadni vodi ali izlužkih, ki temeljijo na njihovi pričakovani sestavi.

(6) Parametri obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz prvega do petega odstavka tega člena se določijo v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi predloga obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz 13. člena tega pravilnika, ki ga k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja priloži zavezanec.

(7) Predlog indikativnih parametrov podzemne vode iz četrtega odstavka tega člena izdelata izvajalec obratovalnega monitoringa na podlagi:

1. analize tehnološkega postopka in pričakovanih vsebnostih onesnaževal v:

- izcedni ali odpadni vodi, če gre za ugotavljanje vpliva odvajanja izcedne oziroma odpadne vode z območja odlagališča, in
- izcedni vodi ali izlužku odpadkov, če gre za ugotavljanje vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču, in

2. rezultatov obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda zaradi ugotavljanja vpliva odlagališča na stanje površinskih voda v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja površinskih voda, če ti kažejo čezmerno obremenitev površinske vode, in če ta površinska voda napaja podzemno vodo na območju naprave.

(8) V predlogu parametrov iz šestega odstavka tega člena je treba za naprave iz druge in četrte alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika strokovno utemeljiti in obrazložiti razloge za vključitev ali ne vključitev vsake od snovi v predlog programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz 13. člena tega pravilnika. Če gre za zadevne nevarne snovi iz drugega

odstavka tega člena, je treba pojasniti, s katerim parametrom se bo posamezna zadevna nevarna snov v okviru obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode spremljala.

(9) Ne glede na šesti odstavek tega člena se v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovalni monitoring stanja podzemne vode iz prvega, drugega, tretjega in petega odstavka tega člena kot parametri obratovalnega monitoringa stanja podzemne poleg parametrov iz prvega, drugega, tretjega in petega odstavka tega člena določijo tudi osnovni parametri podzemne vode iz prve alineje 14. točke 3. člena tega pravilnika. Ti osnovni parametri niso predmet vrednotenja v skladu z 10. členom tega pravilnika, razen v primeru, če se z osnovnim parametrom spremlja katera od zadevnih nevarnih snovi iz osmega odstavka tega člena.

(10) V okoljevarstvenem dovoljenju se kot parameter obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode določi tudi kateri koli drug parameter, če:

- emisija snovi v vode zaradi odvajanja odpadne vode oziroma vnos onesnaževal v podzemno vodo lahko povzroči pomemben in stalno naraščajoči trend onesnaženja s tem parametrom v podzemni vodi ali
- gre za komunalno ali skupno čistilno napravo, s katero se čisti industrijska odpadna voda, ki vsebuje ta parameter.

8. člen (pogostost in čas vzorčenja)

(1) Gladine podzemne vode se merijo neprekinjeno z uporabo avtomatskih merilnikov v:

- kraških vodonosnikih, razen če gre za mesta vzorčenja iz četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika,
- vodonosnikih, v katerih je podzemna voda pod neposrednim vplivom nihanja vodostaja v površinskih vodah,
- vodonosnikih, katerih prepustnost je večja od 10-5 m/s,
- vodonosnikih, v katerih je srednja povprečna hitrost dviga podzemne vode enaka ali večja od 10 cm na dan, in
- vodonosnikih, v katerih drugače ni mogoče zanesljivo oceniti pretokov podzemne vode pod območjem naprave ali odlagališča.

(2) Gladine podzemne vode se merijo z ročnimi merilniki, če gre za vodonosnike, ki niso vodonosniki iz prejšnjega odstavka, obkrat sočasno z meritvami parametrov iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena.

(3) Vzorčenje in meritve parametrov v podzemni vodi zaradi ugotavljanja vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se izvajajo najmanj vsako peto koledarsko leto s pogostostjo dvakrat letno s presledki, ki ne smejo biti krajši od dveh in daljši od šestih mesecev.

(4) Vzorčenje in meritve parametrov v podzemni vodi zaradi ugotavljanja vpliva odvajanja odpadnih voda ali odstranjevanja tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida se izvajajo v obdobju koledarskega leta najmanj dvakrat letno s presledki, ki ne smejo biti krajši od treh in daljši od šestih mesecev.

(5) Pogostost vzorčenja in meritev parametrov v podzemni vodi zaradi ugotavljanja vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču se določi za vsako odlagališče posebej glede na njegove hidrogeološke značilnosti ter na podlagi podatkov o hitrosti toka podzemne vode, v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov.

(6) Vzorčenje in meritve parametrov v podzemni vodi zaradi ugotavljanja vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprav, ki niso naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se izvajajo najmanj vsako peto koledarsko leto s pogostostjo dvakrat letno s presledki, ki ne smejo biti krajši od dveh in daljši od šestih mesecev.

(7) Pogostost vzorčenja in meritev parametrov v podzemni vodi se določi v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi predloga programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz 13. člena tega pravilnika. Predlog pogostosti vzorčenja in meritev parametrov mora vključevati strokovno utemeljitev in obrazložitev predlagane pogostosti iz tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka tega člena.

(8) Če gre za pogostost vzorčenja in meritev parametrov v podzemni vodi na merilnih mestih, določenih v skladu s sedmim odstavkom 5. člena tega pravilnika za dva ali več zavezancev, se v okoljevarstvenem dovoljenju za posameznega od teh zavezancev na skupnih merilnih mestih lahko določi sočasno vzorčenje.

(9) V okoljevarstvenem dovoljenju se lahko določi večja pogostost vzorčenja in meritev od predpisane, če je to potrebno zaradi velikega nihanja gladine podzemne vode ali povečanja zanesljivosti rezultatov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode ter je v predlogu programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz 13. člena tega pravilnika to strokovno utemeljeno in obrazloženo.

(10) Pri določitvi vzorčenja in meritev parametrov v podzemni vodi se upošteva tudi, da so vzorčenja in meritve enakomerno razporejeni na obdobje nizkih in obdobje visokih gladin podzemne vode.

(11) Vzorčenje in meritve iz tega člena se izvajajo na merilnih mestih oziroma mestih vzorčenja v istem dnevu in s čim krajšim časovnim presledkom. Če gre za mesta vzorčenja na površinskih vodah, se vzorčenje in meritve izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja površinskih voda, v času stabilnih hidroloških razmer pri pretokih, ki so manjši od srednjega pretoka.

(12) Pogostost meritev prehodnosti opazovalne vrtine se določi v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi predloga programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz 13. člena tega pravilnika. Predlog pogostosti meritev prehodnosti opazovalne vrtine mora vključevati strokovno utemeljitev in obrazložitev.

(13) Meritve iz prvega odstavka tega člena je treba preveriti z ročnimi kontrolnimi meritvami ter preveriti delovanje avtomatskih merilnikov najmanj enkrat letno.

III. METODOLOGIJA VZORČENJA, MERJENJA, ANALIZIRANJA IN OBDELAVE VZORCEV

9. člen

(vzorčenje in analizne metode)

(1) Ob vsakem vzorčenju je treba na merilnem mestu, ki je vključen v obratovalni monitoring stanja podzemne vode, izvesti meritve iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.

(2) Za vzorčenje, prevoz, shranjevanje in ravnanje z vzorci podzemne vode se uporabljajo metode, določene s standardi iz predpisa, ki ureja monitoring podzemnih voda.

(3) Pred vsakim vzorčenjem je treba predčrpati vodo iz merilnega mesta, in sicer tako, da se izčrpajo najmanj tri prostornine omočenega dela merilnega mesta, če je vode več kot en liter na minuto. Če je vode manj kot en liter na minuto, se voda iz vrtine izčrpa do dna in z vzorčenjem počaka do ponovne vzpostavitve gladine podzemne vode v vrtini. Postopek predčrpanja mora biti strokovno utemeljen in obrazložen v poročilu o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode. Predčrpanje in vzorčenje je treba izvesti v skladu s standardom SIST EN ISO 5667-11 ali drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom.

(4) Za vzorčenje, prevoz in shranjevanje vzorcev podzemne vode se lahko uporabljajo tudi metode v skladu z drugimi enakovrednimi evropskimi ali mednarodno priznanimi standardi ali

druge metode, ki so validirane in dokumentirane v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali drugim enakovrednim evropskim ali mednarodno priznanim standardom, če dajejo rezultate, ki so enakovredni rezultatom, pridobljenim z metodami iz drugega odstavka tega člena.

(5) Za analize vzorcev glede na vsebnost parametrov se uporabljajo analizne metode, vključno s terenskimi, laboratorijskimi in on-line metodami, ki so validirane in dokumentirane v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom in temeljijo na:

- merilni negotovosti 50 odstotkov ali manj ($k = 2$), ocenjeni na ravni ustreznih standardov kakovosti oziroma vrednosti praga v skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda, oziroma ustreznih mejnih vrednosti za kemijske parametre v skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo, pri čemer se za posamezni parameter upošteva vrednost, ki je strožja, in
- meji določljivosti, ki ne presega 30 odstotkov vrednosti standarda kakovosti oziroma vrednosti praga oziroma mejne vrednosti za kemijske parametre iz prejšnje alineje, pri čemer se za posamezni parameter upošteva vrednost, ki je strožja.

(6) Če za posamezni parameter standardov kakovosti oziroma vrednosti praga iz prve alineje prejšnjega odstavka oziroma mejne vrednost za kemijske parametre iz druge alineje prejšnjega odstavka ni na voljo, se merilna negotovost in meja določljivosti iz prejšnjega odstavka ocenita na ravni ustreznih okoljskih standardov kakovosti za stanje površinskih voda v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda.

(7) Če gre za skupinske parametre, ki se analizirajo z isto analizno metodo (npr. kovine, policiklični aromatski ogljikovodiki, triazinski pesticidi in njihovi metaboliti, organoklorni pesticidi, fenolne spojine, dioksini in dioksinom podobne spojine) in standardi kakovosti oziroma vrednosti praga oziroma mejne vrednosti za kemijske parametre iz petega in šestega odstavka tega člena obstajajo, mora biti analizna metoda akreditirana v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali drugim enakovrednim evropskim ali mednarodno priznanim standardom za vsaj en parameter posamezne skupine.

(8) Če za posamezni parameter standardi kakovosti oziroma vrednosti praga oziroma mejne vrednosti za kemijske parametre iz petega in šestega odstavka tega člena obstajajo, analizne metode, ki ustrezajo zahtevam glede merilne negotovosti in meje določljivosti iz petega in šestega odstavka tega člena, pa niso na voljo, se za analizo takega posameznega parametra uporabi analizna tehnika, ki ne povzroča nesorazmerno visokih stroškov, pri čemer mora biti uporabljena metoda validirana in dokumentirana v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali drugim enakovrednim evropskim ali mednarodno priznanim standardom.

(9) Če za posamezen parameter standardi kakovosti oziroma vrednosti praga oziroma mejne vrednosti za kemijske parametre iz petega in šestega odstavka tega člena niso določeni, in ta parameter ni akreditiran, je treba analizno metodo validirati in dokumentirati v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali drugim enakovrednim evropskim ali mednarodno priznanim standardom.

(10) Če gre za parametre, ki so redke umetne organske spojine in zanje standardi kakovosti oziroma vrednosti praga oziroma mejne vrednosti za kemijske parametre iz petega in šestega odstavka tega člena ne obstajajo, se lahko uporabi analizna metoda, ki omogoča le identifikacijo. Če je taka umetna organska spojina z identifikacijo potrjena, je treba za analizo parametra uporabiti analizno metodo, ki je validirana in dokumentirana v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali drugim enakovrednim evropskim ali mednarodno priznanim standardom.

(11) V predlogu programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz 13. člena tega pravilnika, poročilu o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode in posnetku ničelnega stanja morajo biti uporabljene analizne metode iz tega člena strokovno utemeljene in obrazložene ter merilne metode opisane.

IV. VREDNOTENJE ANALIZ IN VPLIVA

10. člen (vrednotenje analiz in vpliva)

(1) Sprememba vsebnosti posameznega parametra obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode (v nadaljnjem besedilu: sprememba vsebnosti parametra) iz 7. člena tega pravilnika se izračuna za letno povprečje vseh meritev parametra, ki je vključen v obratovalni monitoring stanja podzemne vode, razen, če gre za odlagališča odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov.

(2) Sprememba vsebnosti posameznega parametra se izračuna kot razlika med povprečno vrednostjo koncentracije tega parametra na merilnem mestu na območju odtoka podzemne vode z območja naprave in povprečno vrednostjo koncentracije tega parametra na merilnem mestu na območju dotoka podzemne vode na območje naprave, in sicer po naslednji enačbi:

$$\Delta = C(N1) - C(N2),$$

kjer je:

- Δ : sprememba vsebnosti posameznega parametra,
- $C(N1)$: letno povprečje izmerjenih vrednosti koncentracije parametra na merilnem mestu na območju odtoka podzemne vode z območja naprave,
- $C(N2)$: letno povprečje izmerjenih vrednosti koncentracije parametra na merilnem mestu na območju dotoka podzemne vode na območje naprave

(3) Če gre za odlagališča odpadkov, se sprememba vsebnosti posameznega parametra izračuna za vsako meritev posameznega parametra v podzemni vodi, ki je vključen v obratovalni monitoring stanja podzemne vode, kot razmerje med izmerjeno spremembo vrednosti koncentracije posameznega parametra in vrednostjo koncentracije istega parametra v podzemni vodi, v kateri ni zaznanih posledic zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, in sicer po naslednji enačbi:

$$\Delta = 100 \times (CN1 - CN2) / CN2$$

kjer je:

- Δ : sprememba vsebnosti posameznega parametra
- $CN1$: vrednost koncentracije posameznega parametra, izmerjena na območju odtoka podzemne vode z območja odlagališča,
- $CN2$: povprečna vrednost koncentracije posameznega parametra, izmerjena na območju dotoka podzemne vode na območje odlagališča ali v okviru posnetka ničelnega stanja podzemne vode, pri čemer je povprečna vrednost koncentracije posameznega parametra izračunana kot povprečje rezultatov meritev, izmerjenih na opazovalni vrtini v zadnjih petih letih, če pa teh za to obdobje ni, pa povprečje rezultatov meritev koncentracij posameznega parametra, izmerjenih v obdobju izvajanja obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode.

(4) Pri izračunu iz drugega in tretjega odstavka tega člena se ob upoštevanju merilne negotovosti iz prve alineje petega odstavka prejšnjega člena:

- rezultat analize opredeli kot polovica vrednosti meje določljivosti za ta parameter, kadar je izmerjena koncentracija parametra pod mejo določljivosti, in
- za parametre, ki so skupna vsota dane skupine snovi, vključno z ustreznimi metaboliti, produkti razgradnje in reakcijskimi produkti, vrednosti izmerjenih koncentracij, ki so nižje od meje določljivosti za posamezno snov, opredelijo kot nič.

(5) Če je več merilnih mest na območju dotoka podzemne vode na območje naprave oziroma več merilnih mest na območju odtoka podzemne vode z območja naprave, se razmerje iz

drugega oziroma tretjega odstavka tega člena izračuna med vsakim posameznim merilnim mestom na območju odtoka podzemne vode in vsakim posameznim merilnim mestom na območju dotoka podzemne vode.

(6) Sprememba vsebnosti parametra se ne ugotavlja, če se na podlagi izračunov v skladu z drugim odstavkom tega člena ugotovi, da je povprečna vrednost koncentracije posameznega parametra na merilnem mestu na odtoku podzemne vode z območja naprave manjša od povprečne vrednosti koncentracije posameznega parametra na merilnem mestu na dotoku podzemne vode na območje naprave, ali če je vrednost koncentracije posameznega parametra na merilnem mestu na odtoku podzemne vode z območja naprave manjša od meje določljivosti za ta parameter.

(7) Če zavezanec ne zagotovi podatkov na merilnem mestu na dotoku podzemne vode na območje naprave, se pri vrednotenju parametrov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode upošteva, da je vrednost koncentracije posameznega parametra na tem merilnem mestu enaka nič.

(8) Pri odlaganju odpadkov na odlagališčih se poleg spremembe vsebnosti posameznega parametra iz tretjega odstavka tega člena določi tudi opozorilna sprememba za vsak posamezen parameter obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov.

(9) Opozorilna sprememba posameznega parametra iz prejšnjega odstavka se v programu obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode določi za vsak parameter, vključen v obratovalni monitoring stanja podzemne vode, in se izračuna kot opozorilna vrednost razmerja med izmerjeno spremembo vrednosti koncentracije posameznega parametra in vrednostjo koncentracije istega parametra v podzemni vodi, v kateri ni zaznanih posledic zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, in sicer po enačbi iz tretjega odstavka tega člena.

(10) Opozorilna sprememba za posamezni parameter iz prejšnjega odstavka je:

- enaka vrednosti A iz preglednice 1 iz predpisa, ki ureja odlagališča odpadkov, če za posamezni parameter vrednost CN2 ni več kot 5-krat večja od spodnje meje določljivosti koncentracije tega parametra,
- enaka vrednosti B iz preglednice 1 iz predpisa, ki ureja odlagališča odpadkov, če za posamezni parameter vrednost CN2 5-krat večja ali več kot 5-krat večja od spodnje meje določljivosti koncentracije tega parametra,

(11) Pri izračunu opozorilne spremembe posameznega parametra iz prejšnjega odstavka se upoštevajo merila iz tretjega odstavka tega člena.

POROČILO TER EVIDENTIRANJE IN SPOROČANJE PODATKOV

11. člen

(poročilo o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode)

(1) Izvajalec obratovalnega monitoringa mora za vsako koledarsko leto izvajanja obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode izdelati poročilo o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (v nadaljnjem besedilu: poročilo).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora izvajalec obratovalnega monitoringa iz tretjega in šestega odstavka 8. člena tega pravilnika izdelati poročilo le za tisto koledarsko leto, v katerem se obratovalni monitoring izvaja.

(3) Poročilo mora vsebovati podatke o:

1. izvajalcu obratovalnega monitoringa (firma in sedež pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika) z navedbo oseb, odgovornih za pripravo posameznih vsebin poročila,

2. podizvajalci (firma in sedež pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika), v kolikor so ti vključeni v izvajanje obratovalnega monitoringa, z navedbo oseb, odgovornih za pripravo posameznih vsebin poročila,
3. zavezancu (firma in sedež pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika) in njegovi dejavnosti,
4. merilnih mestih oziroma mestih vzorčenja za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz 5. člena tega pravilnika, vključno s strokovnimi utemeljitvami in obrazložitvami,
5. rezultatih meritev iz 1., 2., 4., 5. in 6. točke prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, vključno z interpretacijo teh rezultatov oziroma meritev,
6. vrsti meritev in obsegu parametrov iz 7. člena tega pravilnika, ki so vključeni v obratovalni monitoring stanja podzemne vode, pri čemer je treba dodati strokovno obrazložitev:
 - kateri osnovni parameter iz druge alineje 14. točke 3. člena tega pravilnika je bil določen kot indikativni parameter, če gre za naprave iz četrte alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika,
 - s katerim parametrom se je spremljala posamezna zadevna nevarna snov, če gre za naprave iz druge alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika,
7. pogostosti in času vzorčenja,
8. načinu in uporabljenih metodah vzorčenja,
9. uporabljeni opremi za vzorčenje,
10. uporabljenih analiznih metodah in merilni opremi ter merilni negotovosti in meji določljivosti uporabljenih analiznih metod, da se zagotovi primerljivost analiznih metod za ves čas izvajanja obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, vključno s posnetkom ničelnega stanja, če je ta posnetek zahtevan,
11. rezultatih vsake posamezne meritve na vsakem od merilnih mest na dotoku podzemne vode na območje naprave ali odlagališča in na vsakem od merilnih mest na odtoku podzemne vode z območja naprave ali odlagališča,
12. vrednotenju v skladu s prejšnjim členom, pri čemer je treba za odlagališča odpadkov dodati tudi vrednotenje sprememb vsebnosti parametrov v podzemni vodi glede na opozorilne spremembe, določene za te parametre,
13. ugotovitvah o stanju podzemne vode ter prostorskih in časovnih trendih,
14. sklepnih ugotovitvah z oceno trenda slabšanja ali izboljševanja stanja podzemne vode, in
15. kontaktnih osebah izvajalca obratovalnega monitoringa in podizvajalcev, v kolikor so bili ti vključeni v izvajanje obratovalnega monitoringa, odgovornih za pripravo posameznih vsebin poročila, za zagotavljanje dodatnih informacij glede vzorčenja podzemne vode ter interpretacijo podatkov o vzorčenju in rezultatih analize podzemne vode.

(4) Ugotovitve iz 14. točke prejšnjega odstavka morajo poleg ocene trenda slabšanja ali izboljševanja stanja podzemne vode vključevati tudi s kemijskega in hidrogeološkega vidika pripravljeno strokovno obrazložitev vrednotenja iz prejšnjega člena o vplivu na stanje podzemne vode, morebitnih pomanjkljivosti in negotovosti, ki so povezane s podatki o podzemni vodi ter s pripravo poročila, in izvedenih ukrepih, če so bili ti izvedeni in o njihovih učinkih na stanje podzemne vode.

(5) Poročilo mora poleg podatkov iz tretjega odstavka tega člena vsebovati tudi:

1. podatke o pretoku črpanja,
2. opis izvedbe in opreme vsakega merilnega mesta oziroma mesta vzorčenja, če gre za prvo poročilo po izvedbi novega merilnega mesta,
3. podatke o posnetku ničelnega stanja podzemne vode, če gre za prvo poročilo, izdelano v skladu s tem pravilnikom,
4. ugotovitve in podatke o rednem vzdrževanju vsakega merilnega mesta,
5. podatke o preveritvah delovanja avtomatskih merilnikov iz 8. člena tega pravilnika,
6. ugotovitve o preveritvi ustreznosti vsakega merilnega mesta,
7. ugotovitve o potrebah po čiščenju posameznega merilnega mesta,
8. ugotovitve o potrebah po sanaciji merilnega mesta, vključno z opisom ugotovljenih poškodb ali dotrajanosti, in
9. strokovno utemeljitev in obrazložitev morebitnega predloga nadomestnega merilnega mesta glede na ugotovitve iz prejšnje točke ali dodatnih merilnih mest iz šestega odstavka 5. člena tega pravilnika.

(6) Poročilo zavezanec na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje, v elektronski obliki pošlje ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto izvajanja obratovalnega monitoringa.

12. člen (hramba podatkov in poročil)

(1) Podatki iz poročila se hranijo trajno kot del informacijskega sistema okolja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

(2) Poročilo mora zavezanec hraniti ves čas obratovanja naprave. Če je zavezancu izdana odločba za izvedbo ukrepov ob prenehanju obratovanja naprave, hrani poročila do dokončanja izvedbe teh ukrepov.

VI. OSNOVE ZA DOLOČITEV PROGRAMA OBRATOVALNEGA MONITORINGA STANJA PODZEMNE VODE

13. člen (osnove za določitev programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode)

(1) Predlog programa obratovalnega monitoringa stanja podzemnih voda izdelata izvajalec obratovalnega monitoringa in vključuje:

- predlog lokacij merilnih mest in mest vzorčenja v skladu s 5. členom tega pravilnika,
- predlog parametrov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode v skladu s 7. členom tega pravilnika,
- pogostost in čas vzorčenja podzemne vode v skladu z 8. členom tega pravilnika,
- metode vzorčenja in analize metode v skladu z 9. členom tega pravilnika,
- podatke in informacije iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke priloge tega pravilnika in
- podatke in informacije iz 4. točke priloge tega pravilnika, če gre za prvi predlog programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode.

(2) Če gre za napravo, za katero je predpisana izdelava izhodiščnega poročila v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, predlog programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz prejšnjega odstavka vključuje le tiste podatke in informacije iz priloge tega pravilnika, ki niso vključeni v izhodiščnem poročilu, če podatki in informacije iz izhodiščnega poročila ustrezajo zahtevam iz priloge tega pravilnika in ministrstvo razpolaga s tem izhodiščnim poročilom, zato se v predlogu programa obratovalnega monitoringa navede sklic na zadevna poglavja izhodiščnega poročila.

(3) Če gre za napravo na vodovarstvenem območju, določenem v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in je v skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na tem vodovarstvenem območju, izdelana analiza tveganja, predlog programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz prvega odstavka tega člena vključuje le tiste podatke in informacije iz priloge tega pravilnika, ki niso vključeni v to analizo tveganja, če podatki in informacije iz te analize tveganja ustrezajo zahtevam iz priloge tega pravilnika in ministrstvo z njo razpolaga, zato se v predlogu programa obratovalnega monitoringa navede sklic na zadevna poglavja analize tveganja.

(4) Če se iz naprave odvajajo odpadne vode posredno v podzemno vodo in je vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje te naprave priložena dokumentacija v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, predlog programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz prvega odstavka tega člena vključuje le tiste podatke in informacije iz priloge tega pravilnika, ki niso vključeni v to dokumentacijo, če podatki in informacije iz te dokumentacije ustrezajo zahtevam

iz priloge tega pravilnika, zato se v predlogu programa obratovalnega monitoringa navede sklic na zadevna poglavja dokumentacije.

(5) Predlog programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz prvega odstavka tega člena mora biti izdelan kot enotno in celovito gradivo ob hkratnem upoštevanju kemijskega in hidrogeološkega vidika.

(6) Predlog programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz prvega odstavka tega člena, ki vključuje tudi program ukrepov v primeru presežanja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode iz predpisa, ki ureja odlagališča odpadkov, pred začetkom izvajanja obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode potrdi ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja, če gre za obratovalni monitoring stanja podzemne vode zaradi ugotavljanja vpliva iz četrte alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.

VII. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI IZVAJALEC OBRATOVALNEGA MONITORINGA STANJA PODZEMNE VODE

14. člen

(pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode)

Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo) se izda v obsegu, za katerega zaprosi oseba glede na vrsto, področje in obseg izvajanja obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, če izpolnjuje pogoje za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz zakona, ki ureja varstvo okolja, in tega pravilnika.

15. člen

(tehnični pogoji za pridobitev pooblastila)

(1) Oseba iz prejšnjega člena mora glede usposobljenosti za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:

1. ima laboratorij z veljavno akreditacijsko listino v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025;
2. je usposobljena za analizo parametrov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, katerih meritve izvaja, kar dokazuje na naslednje načine:
 - s priložo k akreditacijski listini za akreditirane analizne metode,
 - z navedbo dokumentiranih analiznih metod iz petega oziroma šestega odstavka 9. člena tega pravilnika za vsakega od parametrov, na katerega se nanaša vloga za pridobitev pooblastila, ki vključujejo uporabljeno merilno metodo (standard in tehnika), mejo zaznavnosti, merilno negotovost in mejo določljivosti za vsakega od parametrov, oziroma
 - z navedbo rezultatov analiznih metod oziroma analiz, ki jim morajo biti priložene strokovne obrazložitve, če se vloga nanaša na pridobitev pooblastila za parametre iz sedmega, osmega, devetega in desetega odstavka 9. člena tega pravilnika;
3. je usposobljena za izpolnjevanje zahtev iz priloge tega pravilnika in ima:
 - opremo za merjenje glavin in globine podzemne vode ter opremo za odvzem vzorcev;
 - zaposleno najmanj eno osebo, ki mora imeti v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, najmanj izobrazbo geološke smeri, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo geološke smeri, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj s področja podzemne vode, ki je izdelala najmanj tri strokovne študije, ki se nanašajo na opis geomorfoloških, hidroloških in geoloških značilnosti ter hidrogeoloških razmer, ali
 - sklenjeno podizvajalsko pogodbo z osebo oziroma osebami, ki izpolnjujejo zahteve iz prejšnje alineje in zahteve iz 4. točke drugega odstavka tega člena,
4. z najmanj tremi referencami (izdelana strokovna študija, potrdilo o udeležbi na izobraževanju ipd.) iz obdobja zadnjih štirih let izkazuje poznavanje zakonodaje z naslednjih področij:

- stanje in monitoring kemijskega stanja podzemne vode, ter
 - emisije v vode pri odvajanju odpadnih voda;
5. ima sklenjeno podizvajalsko pogodbo z eno ali več osebami, ki izpolnjujejo zahteve iz 1., 2. in 4. točke tega odstavka, za analizo parametrov in meritve, ki jih ne zagotavlja vlagatelj sam.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode usposobljena tudi oseba, ki izpolnjuje naslednje tehnične pogoje:

1. je usposobljena za izpolnjevanje zahtev iz priloge tega pravilnika,
2. ima opremo za merjenje gladin in globine podzemne vode in opremo za odvzem vzorcev,
3. ima zaposleno najmanj eno osebo, ki mora imeti v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, najmanj izobrazbo geološke smeri, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo geološke smeri, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj s področja podzemne vode, ki je izdelala najmanj tri strokovne študije, ki se nanašajo na opis geomorfoloških, hidroloških in geoloških značilnosti ter hidrogeoloških razmer,
4. z najmanj tremi referencami (izdelana strokovna študija, izdelana recenzija, potrdilo o udeležbi na izobraževanju ipd.) iz obdobja zadnjih štirih let izkazuje poznavanje zakonodaje z vsakega od naslednjih področij:
 - emisije v vode pri odvajanju odpadnih voda in
 - analize tveganja za onesnaženje za gradnje na vodovarstvenih območjih, in
5. ima sklenjeno podizvajalsko pogodbo z osebo oziroma osebami, ki izpolnjujejo zahteve iz 1., 2., 4. oziroma 5. točke prejšnjega odstavka.

16. člen (vloga za pridobitev pooblastila)

(1) Vloga za pridobitev pooblastila mora vsebovati podatke o vlagatelju (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega bivališča ali firmo in sedež osebe) ter navedbo postopkov in parametrov v sklopu izvajanja obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, na katere se nanaša vloga za pridobitev pooblastila.

(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka prejšnjega člena, če jih ministrstvo ne more pridobiti po uradni dolžnosti. Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka prejšnjega člena so:

1. akreditacijska listina laboratorija v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025,
2. priloga k akreditacijski listini za akreditirane analizne metode,
3. navedba:
 - dokumentiranih analiznih metod iz petega oziroma šestega odstavka 9. člena tega pravilnika za vsakega od parametrov, na katerega se nanaša vloga za pridobitev pooblastila, ki vključujejo uporabljeno merilno metodo (standard in tehnika), mejo zaznavnosti, merilno negotovost in mejo določljivosti za vsakega od parametrov, oziroma
 - rezultatov analiznih metod oziroma analiz s priloženimi strokovnimi obrazložitvami, če gre za parametre iz sedmega, osmega, devetega in desetega odstavka 9. člena tega pravilnika,
4. dokazilo o zaposlitvi z osebo iz druge alineje 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena ali sklenjena podizvajalska pogodba z osebo ali osebami iz tretje alineje 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
5. seznam treh študij, ki se nanašajo na opis geomorfoloških, hidroloških in geoloških značilnosti ter hidrogeoloških razmer in jih je izdelala oseba iz druge alineje 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
6. seznam najmanj treh študij za vsako od področij iz 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena, ki jih je vlagatelj vloge za pridobitev pooblastila izdelal, ali dokazil o njegovi udeležbi na strokovnih izpopolnjevanjih, posvetovanjih, seminarjih ali drugih oblikah izobraževanja z omenjenega področja v zadnjih štirih letih, če gre za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
7. sklenjena podizvajalska pogodba z osebo ali osebami iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena, če gre za analize parametrov in meritve, ki jih ne zagotavlja vlagatelj sam z dokazili o izpolnjevanju zahtev iz 1., 2. in 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena, in

8. navedba opreme za merjenje gladin in globine podzemne vode ter opreme za odvzem vzorcev.

(3) Če je vlagatelj oseba iz drugega odstavka prejšnjega člena, je treba vlogi iz prvega odstavka tega člena priložiti dokazila iz drugega odstavka prejšnjega člena, če jih ministrstvo ne more pridobiti po uradni dolžnosti. Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena so:

1. dokazilo o zaposlitvi z osebo iz druge alineje 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena,
2. seznam najmanj treh študij, ki se nanašajo na opis geomorfoloških, hidroloških in geoloških značilnosti ter hidrogeoloških razmer in jih je izdelala oseba iz prejšnje točke,
3. seznam najmanj treh študij za vsako od področij iz 4.točke drugega odstavka prejšnjega člena, ki jih je vlagatelj vloge za pridobitev pooblastila izdelal, ali dokazil o njegovi udeležbi na strokovnih izpopolnjevanjih, posvetovanjih, seminarjih ali drugih oblikah izobraževanja z omenjenega področja v zadnjih štirih letih, če gre za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena,
4. sklenjena podizvajalska pogodba z osebo iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki ji morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1., 2., 3., 6. oziroma 7. točke prejšnjega odstavka, in
5. navedba opreme za merjenje gladin in globine podzemne vode ter opreme za odvzem vzorcev.

17. člen

(podrobnejši razlogi za odvzem pooblastila)

Podrobnejši razlogi za odvzem pooblastila so, če pooblaščenec izvajalec obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode več kot dvakrat:

- zaporedoma ne sodeluje ali neuspešno sodeluje v mednarodnem medlaboratorijskem primerjalnem preskušanju,
- ne izvede obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode na mestih vzorčenja v skladu s 5. členom tega pravilnika,
- ne izvede obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode za parametre v skladu s 7. členom tega pravilnika,
- ne izvede obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode s pogostostjo v skladu z 8. členom tega pravilnika,
- ne izvede obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode z uporabo metod iz 9. člena tega pravilnika,
- ne izvede vrednotenja spremembe vsebnosti parametrov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode ali ga izvede v nasprotju z 10. členom tega pravilnika,
- ne izdela poročila o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode v skladu z 11. členom tega pravilnika ali
- izvede obratovalni monitoring ali posnetek ničelnega stanja podzemne vode izven obsega pooblastila iz 14. člena tega pravilnika.

VIII. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI

18. člen

(veljavnost pooblastil)

Osebe, ki imajo pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa tal v skladu s Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 53/15, 66/17, 4/18 in 77/19), lahko izvajajo obratovalni monitoring stanja tal v skladu s tem pravilnikom do izteka veljavnosti tega pooblastila.

19. člen

(posnetek ničelnega stanja)

Posnetek ničelnega stanja, izdelan do uveljavitve tega pravilnika v skladu s 4. točko priloge Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 53/15, 66/17, 4/18 in 77/19), se šteje za posnetek ničelnega stanja v skladu s tem pravilnikom.

20. člen

(program obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode)

Program obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, določen v okoljevarstvenem dovoljenju, izdanem pred uveljavitvijo tega pravilnika, oziroma predlog programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, izdelan do uveljavitve tega pravilnika v skladu s 13. členom Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 53/15, 66/17, 4/18 in 77/19), se štejeta za program obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode v skladu s tem pravilnikom.

21. člen

(obstoječa merilna mesta in mesta vzorčenja)

(1) Šteje se, da obstoječa opazovalna vrtina, v kateri so se do uveljavitve tega pravilnika na podlagi Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 53/15, 66/17, 4/18 in 77/19) izvajale meritve parametrov obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode v skladu Pravilnikom o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06 in 114/09), ustreza zahtevam za ureditev merilnega mesta iz tega pravilnika, če izpolnjuje zahteve za opazovalno vrtino iz Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06 in 114/09).

(2) Šteje se, da obstoječe merilno oziroma mesto vzorčenja, v katerem so se do uveljavitve tega pravilnika na podlagi Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 53/15, 66/17, 4/18 in 77/19) izvajale meritve parametrov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, ustreza zahtevam za ureditev merilnega mesta oziroma mesta vzorčenja iz tega pravilnika.

22. člen

(poročilo o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode za odlagališča)

Poročilo o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode za odlagališča, izdelano do 31.3.2021 v skladu z določbami 15. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaženja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06 in 114/09), se šteje za poročilo o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode v skladu s tem pravilnikom.

23. člen

(končanje postopkov)

Postopki za pridobitev ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in postopki za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v skladu s tem pravilnikom.

24. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 53/15, 66/17, 4/18 in 77/19).

25. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-411/2020
Ljubljana,
EVA 2020-2550-0078

mag. Andrej Vizjak
minister za okolje in prostor

Priloga: Osnove za določitev programa obratovalnega monitoringa stanja podzemnih voda

Predlog programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vsebuje naslednje podatke in informacije:

1. Kratek opis naprave

Kratek opis naprave, tehnološkega procesa v njej ali njenem posameznem delu glede na vrsto naprave in opredelitev predvidenih vsebnosti onesnaževal, ki se uporabljajo, proizvajajo, izpuščajo v okolje iz naprave ali njenega dela, skladiščijo na območju naprave ali odlagajo na napravi.

2. Opis značilnosti območja

2.1 Opis geoloških značilnosti

Iz opisa geoloških značilnosti mora biti razviden opis litostratigrafskih in tektonskih značilnosti v obsegu, pomembnem za opredelitev pojavljanja podzemne vode in za izdelavo ocene tveganja za onesnaženje podzemne vode.

2.2 Opis hidrogeoloških razmer

Opis hidrogeoloških razmer mora biti izdelan tako, da je mogoče sklepati na prostorsko porazdelitev podzemne vode in mora vključevati najmanj:

- opis vodonosnikov ali vodonosnih sistemov (vrsta, tip in geometrija vodonosnika),
- opredelitev smeri, hitrosti toka in strmca gladin podzemne vode:
 - a) v medzrnskih vodonosnikih s karto gladin in strmca podzemne vode na podlagi podatkov iz hidrogeoloških objektov, ki omogočajo zanesljiv prikaz podzemne vode v prostoru,
 - b) v razpoklinških vodonosnikih s piezometrično gladino podzemne vode v prostoru, ki omogoča tudi opredelitev hitrosti in pretoka podzemne vode,
 - c) v kraških vodonosnikih z najbolj verjetnimi potmi toka podzemne vode. Pri tem se izhaja iz podatkov tektonskega kartiranja ali sledilnih poskusov ali opazovanja kemijskega stanja podzemne vode ali geofizikalnih raziskav ter poda ocena hitrosti in pretoka podzemne vode,
- opredelitev napajalnih sposobnosti podzemne vode,
- opredelitev hidrogeoloških lastnosti kamnin in sedimentov (propustnost, transmisivnost, poroznost),
- opredelitev značilnosti nezasičene cone vodonosnika in
- opredelitev morebitne zakraselosti.

2.3 Opis geomorfoloških in hidroloških značilnosti

Opis geomorfoloških in hidroloških značilnosti, ki mora vsebovati tudi opis povezav podzemne in površinske vode na območju naprave in njenem vplivnem območju.

2.4 Opis obstoječih in predvidenih obremenitev na območju naprave in na njenem vplivnem območju

Opis obstoječih in predvidenih obremenitev na območju naprave in na njenem vplivnem območju, vključuje najmanj:

- navedbo lokacij ali delov naprave, kjer se onesnaževala uporabljajo, proizvajajo, izpuščajo v okolje iz naprave ali njenega dela, skladiščijo ali odlagajo na območju naprave, vključno z njihovimi količinami in podatki o njihovih fizikalno-kemijskih lastnostih, kot so sestava, stanje (trdno, tekoče ali plinasto), topljivost, mobilnost, obstojnost ipd.,
- navedbo vseh transportnih poti za onesnaževala iz prejšnje alineje na območju naprave in opis njihovega nastajanja ali izpuščanja v okolje,
- navedbo lokacij in delov naprave, kjer lahko pride do nenadzorovanega izpusta onesnaževal, ter opis okoliščin ali dogodkov, ki lahko povzročijo nenadzorovan izpust onesnaževal (npr. zaradi nesreč ali drugih izrednih dogodkov),
- navedbo drugih točkovnih virov onesnaževanja, ki bi lahko povzročili dodatno onesnaževanje z onesnaževali iz prve alineje te točke, in
- navedbo razpršenih virov onesnaževanja z onesnaževali iz prve alineje te točke iz kmetijstva, poselitve, prometa in drugo, ki se nahajajo na območju naprave ali njenem vplivnem območju;

2.5 Prikaz varovanih in zavarovanih območij

Na območju naprave in njenem vplivnem območju morajo biti prikazana spodaj navedena območja, če se naprava ali njen del ali njeno vplivno območje nahaja na katerem od njih:

- varovana in zavarovana območja ter območja zavarovanih vrst v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, če gre za ekosisteme, odvisne od podzemne vode,
- občutljiva in ranljiva območja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, in
- varstvena in ogrožena območja v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

2.6 Hidrogeološki konceptualni model in predlog ciljne hidrogeološke cone

Predlog ciljne hidrogeološke cone se izdelava na podlagi podatkov iz točk 2.1 do 2.5 te priloge in na podlagi ocene možnega širjenja onesnaževal v podzemni vodi in pomeni območje ugotavljanja vpliva z obratovalnim monitoringom stanja podzemne vode. Ocena možnega širjenja onesnaževal v podzemni vodi se izdelava za različne možne scenarije (normalno obratovanje naprave ali njenega dela, morebiten izpad ali okvara v delovanju naprave ali njenega dela ali morebitno odtekanje ali nenadzorovani izpusti onesnaževal na območju naprave ali njenem delu) ob upoštevanju posnetka ničelnega stanja iz 4. točke te priloge. Pri tem je treba upoštevati posledice posameznega scenarija z vidika vpliva na stanje podzemne vode in z vidika vpliva na vir oskrbe prebivalcev s pitno vodo, če gre za vodno telo, ki se rabi ali je namenjeno za oskrbo prebivalcev s pitno vodo.

Na podlagi ocene možnega širjenja onesnaževal v podzemni vodi iz prejšnjega odstavka se v risbi in besedilu izdelava hidrogeološki konceptualni model, iz katerega morajo biti razvidni:

- povezave med viri emisij, procesi in potmi, po katerih se onesnaževala lahko širijo glede na hitrost in smer toka podzemne vode,
- ciljna hidrogeološka cona in
- način izvedbe mreže merilnih mest za izvedbo obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, ki se upošteva tudi pri izvedbi posnetka ničelnega stanja podzemne vode.

Pri določanju ciljne hidrogeološke cone se podzemna voda obravnava kot transportni medij.

3. Predlog lokacij merilnih mest in mest vzorčenja

Predlog lokacij merilnih mest in mest vzorčenja ter njihovo število se določita na podlagi hidrogeološkega konceptualnega modela in predloga ciljne hidrogeološke cone iz prejšnje točke v sodelovanju hidrogeološke in kemijske stroke, z upoštevanjem zahtev iz 5. člena tega pravilnika tako, da je omogočeno spremljanje stanja podzemne vode:

- brez vpliva zavezanca in
- z vplivom zavezanca tako, da je mogoče upoštevati morebiten vpliv katerega koli scenarija iz prejšnje točke.

Predlog lokacij merilnih mest in mest vzorčenja obsega zlasti:

- predvideno lego merilnih mest, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000,
- lego morebitnih mest vzorčenja na vodotoku, če ta na območju naprave ali njenem vplivnem območju napaja podzemno vodo, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000,
- oceno izdatnosti posamezne opazovalne vrtine in oceno primerne hitrosti črpanja,
- prostornino opazovalne vrtine in stopnjo njene aktiviranosti z opisom uporabljene metode njune določitve,
- globino vzorčenja in
- način in dopustno količino črpanja oziroma način in količino odvzetih vzorcev iz izvirov, vodnjakov, kraških jam ali brezen z vodo.

Predlog prostornine opazovalne vrtine, stopnje njene aktiviranosti, globina vzorčenja in dopustne količine črpanja podzemne vode pri vzorčenju iz prejšnjega odstavka se določijo na podlagi:

- nalivalnih testov, če gre za pričakovano prepustnost zajetih hidrogeoloških plasti, ki je enaka ali manjša od 5×10^{-5} m/s,
- črpalnih poizkusov, če gre za pričakovano prepustnost zajetih hidrogeoloških plasti, ki je večja od 5×10^{-5} m/s, ali

- testov, če gre za zelo slabo izdatne vodonosnike (npr. z uporabo vzorčevalnikov, žličk ipd).

V predlogu merilnih mest je treba podati strokovne obrazložitve in utemeljitve izbora merilnih mest iz 5. člena tega pravilnika, iz katerih je razvidno, da gre za skupen predlog izvajalcev obratovalnega monitoringa hidrogeološke in kemijske stroke. V predlogu merilnih mest je treba podati tudi predlog tehnične izvedbe merilnega mesta ob upoštevanju zahtev za ureditev merilnega mesta iz 6. člena tega pravilnika. Če se merilna mesta predlagajo na obstoječih opazovalnih vrtinah, je treba opredeliti njihovo lego s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000, podati njihove tehnične značilnosti ter oceno ustreznosti njihove lege in tehničnih značilnosti za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode ter ugotovitve glede izpolnjevanja zahtev za ureditev merilnega mesta iz 6. člena tega pravilnika. Pred vključitvijo merilnih mest v obratovalni monitoring stanja podzemne vode in ob zadnjem vzorčenju v koledarskem letu v okviru monitoringa stanja podzemne vode je treba merilna mesta preskusiti z vidika njihove ustreznosti, če gre za merilna mesta, ki so opazovalne vrtine. Merilna mesta, ki so opazovalne vrtine, so ustrezna, če so na podlagi meritev nivoja podzemne vode, preverjanja prehodnosti vrtin in z njihovo reaktivacijo zabeležena nihanja podzemne vode.

4. Posnetek ničelnega stanja

V posnetku ničelnega stanja podzemne vode je treba opredeliti smeri, hitrosti toka in strmca gladin podzemne vode ter podati podatke o izmerjenih vsebnostih onesnaževal v podzemni vodi, ki so vse referenčne vrednosti onesnaževal v podzemni vodi za nadaljnje vzorčenje in vrednotenje vpliva. Opredelitev smeri, hitrosti toka in strmca gladin podzemne vode se izdela na podlagi opisa hidrogeoloških razmer iz druge alineje točke 2.2 te priloge.

V okviru posnetka ničelnega stanja podzemne vode je treba podati najmanj podatke o:

- meritvah na vsakem merilnem mestu iz 4. člena tega pravilnika,
- izmerjenih vrednostih koncentracij osnovnih parametrov podzemne vode, če gre za napravo v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega,
- izmerjenih vrednostih koncentracij parametrov stanja podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda,
- izmerjenih vrednostih koncentracij zadevnih nevarnih snovi iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika, če gre za napravo v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega,
- izmerjenih vsebnostih onesnaževal iz tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika, če gre za napravo za proizvodnjo titanovega dioksida,
- izmerjenih vsebnostih onesnaževal iz četrtega odstavka 7. člena tega pravilnika, če gre za odlagališče v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov.

Podatke iz prejšnjega odstavka je treba podati na najmanj merilnih mestih iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika in na merilnih mestih iz četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika, kjer ni zaznanih vplivov naprave, ob upoštevanju izjemnih primerov iz osmega odstavka 5. člena tega pravilnika.

Posnetek ničelnega stanja izdela izvajalec obratovalnega monitoringa stanja podzemnih voda ob smiselni uporabi zahtev iz 11. člena tega pravilnika.

5. Predlog parametrov

Predlog parametrov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode mora biti določen v skladu s 7. členom tega pravilnika. Predlogu parametrov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode morajo biti priložene obrazložitve in utemeljitve. Če je zaradi povečanja zanesljivosti rezultatov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode potrebna večja pogostost vzorčenja in meritev, mora biti to v predlogu strokovno utemeljeno in obrazloženo.

6. Grafične priloge

Grafične priloge programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode so naslednje:

- prikaz območja naprave in njenih delov,
- prikaz smeri in hitrosti toka ter strmca nivoja podzemne vode,

- prikaz geometrije vodonosnika na hidrogeološki karti in hidrogeoloških profilih z raztezanjem v vodoravni in navpični smeri,
- prikaz litostratigrafskih značilnosti,
- prikaz vplivnega območja naprave,
- prikaz obstoječih virov onesnaževanja (točkovnih in razpršenih) na predvidenem območju naprave in njenem vplivnem območju,
- prikaz ciljne hidrogeološke cone in
- predlog lokacij merilnih mest in mest vzorčenja ter njihovo število.

Hidrogeološke karte morajo biti izdelane na podlagi obstoječe strokovne dokumentacije po merilih standardov Mednarodne zveze hidrogeologov (IAH) in na podlagi posnetka ničelnega stanja. Hidrogeološke karte morajo vsebovati informacijo o virih podatkov in morajo biti izdelane za raven merila 1 : 25.000 ali v natančnejšem merilu. Območje naprave, njeno vplivno območje, ciljna hidrogeološka cona ter predlog lokacij merilnih mest in mest vzorčenja se prikažejo na digitalnih podatkovnih slojih v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 10.000 ali 1 : 5.000 ali v natančnejšem merilu.